

NSC Webserver Module



- Staat de toegang toe tot de NSC BMC via het internet zonder extra software ?
Gebruik van webbrowser bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari etc.
- Gebruikersbeheer voor 30 gebruikers
- Toegang via gebruikersnaam en wachtwoord
- 9 verschillende toegangsrechten
- Geeft alle berichten/status van de BMC weer
- Online bediening van het bedieningspaneel voorzijde
- Volledige werking van de BMC
- Insteekmodule voor "Solution F1" en "Solution F2"

Technische specificaties:
Ruststroom: 38mA (24V DC)
Linux O/S Software met 2.6.24 kernel
10/100 Mbps Ethernet LAN interface
ARM9 CPU 192MH
32 MB SDRAM
32 MB NOR Flash 3,3V/300 mA
Afmetingen: 56 x 56 x 22 mm

Artikelnummer:	B01380-00
Type:	Brandmeldcentrale toebehoren
ETIM Groep:	EG000054 - Alarminstallaties, noodoproep- en meldingssystemen
ETIM Klasse:	EC002685 - Brandmeldcentrale
Synoniem:	Bewakingscentrale, Brandmeldcentrale, Brandmeldpaneel, Brandweerpaneel, Centrale, Meldcentrale

Kenmerken

Geschikt voor busaansluiting:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Radiokoppeling:	Nee	Met netadapter:	Nee
Interface extern:	Ja	Geïntegreerd kiestoestel:	Nee
Hoogte:	56 mm	Bedrijfsspanning:	24 V
Breedte:	56 mm	Adresseerbaar:	Nee
Diepte:	22 mm		

Verpakking gegevens

Gewicht 0 gr

