

WG1-EU

Passerelle internet Wi-Safe 2 gateway



Caractéristiques :

- Système de gestion utilisant l'internet
- Contrôle et avertissement en temps réel
- Compatible avec tous produits Wi-Safe 2
- Adaptateur d'alimentation fourni avec
- Connection avec routeur par cable RJ45 fourni

Wi-Safe CONNECT

Wi-Safe 2



0086-CPR-557790
EN 14604:2005
Rookmelders
DOP:SADOPST-620-03

Hauteur : 125 mm
Largeur : 125 mm
Profondeur : 31 mm

Compatible avec Dorgard Pro de Fireco

Dorgard pro

et ferme vos portes coupe feu sans fil

Caractéristiques techniques

Technologie : Système basé cloud	Poids : 91 g
Alimentation : 3VDC	Interconnectable : OUI, jusqu'à 50 Wi-Safe 2 pcs
Batterie : Inapplicable	Garantie : 2 ans
Installation : Murale ou table	Certification : EN 301 220-2 V 2.4.1
Température de fonctionnement: +4°C à +38°C	Fréquence : 868 Mhz
Niveau de l'alarme : 85dB à 1 mètre	Portée : 200 m en champs libre
Durée de vie de batterie : pas d'application	Matériel : ABS, UL94 VO ignifugé