

ST-623E-INT Optische rookmelder met noodlicht

Sensor type	Thermoptek
Batterij type	2 x AA vervangbare alkaline batterijen.




- Thermoptek technologie combineert de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van rook detectie met thermische ondersteuning. De melder is daardoor geschikt voor het detecteren van een langzaam smeulende brand. Door de constante temperatuurcontrole kan de rookmelder ook een uitslaande brand veel sneller detecteren.
- De rookmelder is voorzien van een extra helder noodlicht. Geschikt voor overloop en trappen.
- Bijna lege batterij waarschuwing - De melder geeft ongeveer om de 45 seconden, gedurende minimaal 30 dagen een signaal wanneer de batterij moet worden vervangen.
- Geschikt voor campers, caravans en recreatiewoningen
- incl. bevestigingsmateriaal voor eenvoudige en snelle installatie

 18
 0086-CPR-676744
 EN 14604:2005 +AC:2008
 Smoke Alarm Device DoP:
 SAFLDOP-ST-623E-01


 BS EN 14604:2005
 +AC:2008 KM
 676743

Specificatie

Afmetingen	38.9mm (hoogte) x 107mm (diameter)	
Voeding	3V DC	
Batterijen	2 x AA Alkaline vervangbare batterijen	
Technologie	Thermoptek	
Volume	85dB(A) op 1m (minimaal)	
Installatie	Plafond/muur	
Bedrijfstemperatuurbereik	4°C tot 38°C	
Luchtvochtigheidsbereik	30% tot 90% RV zonder condensatie	
Opslag	-20°C tot +60°C	
Opslagvochtigheid	tot 93% RV zonder condensatie	
Kunststof materiaal	ABS, UL94 VO brandvertragend	
Garantie	3 jaar	
Gewicht	106g	
Gecertificeerd	EN 14604: 2005 + AC:2008	
Onafhankelijk getest	N/A	
Maximaal aantal melders	N/A	
Frequency	N/A	
Range	N/A	